



耐荷重制限 : 2kg まで
Max Load : 2 kgs

直径 40 ミリまたは
45 ミリの支柱のみ
対応します。
Fits 40mm or 45mm
diameter pillar only.

組み立てかた How To Setup

1

すべての枠のねじ部にフランジナットを
いっぱいねじ込んでおきます。

Screw the supplied flange nut to every
thread on the frames.

2

底板を切り欠き部を奥にして、手前と左右
両側に枠を取り付けます。
枠の先端のボルトを孔に挿入し、裏側から
袋ナットをねじ込み、8 ミリスパナで締め
付けて固定します。

40 ミリ径支柱に取り付ける場合は、あらか
じめ支柱に樹脂スペーサを取り付けておき、
その上から巻くようにクランプを取り付け
ます。

Install 3 Frames (1 long & 2 shorts) to the
Base Board.

Put the thread into the hole, and screw
the Dome Nut.

Tighten the nuts with 8mm spanner.

3

底板を支柱にあてがい、裏側からクランプで支柱を挟み、
ボルトを締めて固定します。

Attach the Base Board to the Pillar, and hold with the
Clamp. Tighten the bolts firmly.

4

最後に奥の辺に横枠を取り付けます。

Install the last Frame on the far side.



底板は塗装仕上げです。ぶつけると
塗膜が剥がれることがあります。

The board is painted finish.
It may peel off when scratched.

