

Minouraトレーナー タイヤの対応幅一覧

(2015/10/1 改訂)

直径	タイヤサイズ	インチ	(ETRTO)	LR960,LR760		LR340		B60-R		QUATTRO-C	LR240	RDA80	RDA29er
Z金具 取り付けの有無				有	無	有	無	有	無				
タイヤ 外側の直径(mm)				530 - 652	632 - 704	512 - 678	600 - 714	522 - 688	608 - 726	568-704	394 - 512	568 - 663	568 - 742
427	17 x 1-1/4	18 #	32-369										
427	18 x 1.50		40-355										
430	18 x 1.75	20 #	47-355										
466	20 x 1.25 (406)		32-406										
474	20 x 1.50	24 #	40-406										
511	20 x 1-1/8 (451)		28-451										
515	20 x 1-3/8	26 #	37-406										
563	22 x 1-3/8		37-490										
568	24 x 3/4 Tubuler	24 #	25-520										
602	24 x 1.75		44-507										
609	26 x 1.00	26 #	25-559										
613	24 x 2.00		50-507										
619	650 x 23C	700C	23-571										
640	26 x 1.50		40-559										
644	26 x 1.75	700C	47-559										
659	700 x 18C		18-622										
663	26 x 2.35	700C	60-559										
666	650 x 35A		35-590										
667	700 x 23C	700C	23-622										
670	650 x 38B		40-584										
677	650 x 38A	700C	40-590										
680	700 x 28C		28-622										
686	700 x 32C	29	32-622										
694	700 x 38C		40-622										
700	700 x 40C	700C	42-622										
714	700 x 45C		47-622										
729	29 x 2.10	29 (Fat/Knobby)	54-622										
742	29x2.35		60-622										
752	29 x 2.55		65-622										

注意 弊社は、26 x 1.50(40-559) - 650 x 38A(40-590)のタイヤをLR340でZ金具を使用することは推奨しません。

タイヤがMag unitのプラスチックケースと干渉する場合があります。

注意 それぞれのタイヤメーカーよりサイズの違いが生じているようです。

その場合上記の互換性は保証できかねます。使用されるタイヤの直径を必ず測定してください。