

• The replacement extended left side coupling bolt for mounting the bike with a fixed nut type rear wheel hub or the frame rear end width is narrower than 120mm.

ナット式固定型リアハブを装備した自転車, またはリアエンド幅が 120 ミリ以下のフレームの自転車をトレーナーに装着するための交換用延長型左側カップリングボルト。

- Available for GYRO and new M-series frame only.
GYRO および新型Mシリーズトレーナーフレーム専用。
- Not compatible with any quick release type skewers.
クイックリリースタイプにはお使いいただけません。



How To Replace Coupling Bolt / カップリングボルトの交換のしかた

- | | |
|--|--|
| <p>1. Loosen the Lock Ring (UF-9 or UF-18) then remove the original Left Side Coupling Bolt (UF-8).</p> <p>2. Replace the Lock Ring from the original coupling bolt to the new one.</p> <p>3. Screw the new bolt into the thread.</p> <p>4. Adjust the coupling bolt position then tighten the Lock Ring toward the frame to fix the position.</p> | <p>1. まずロックリング (UF-9 または UF-18) を緩め, 標準の左側カップリングボルト (UF-8) を抜き取ります。</p> <p>2. ロックリングを標準のボルトから新しいボルトの方に付け替えます。</p> <p>3. 新しいカップリングボルトをフレーム側のネジ孔にねじ込みます。</p> <p>4. ボルトの位置を調整したらロックリングをフレーム側にねじ込んでしっかりと固定します。</p> |
|--|--|

NOTE / 注意

If you mount a bike with 130mm or wider rear hub width frame even while installing this longer coupling bolt, you may have to remove the black plastic outer cap from the left side main pillar.

このカップリングボルトを装着したままリアハブ幅が 130 ミリよりも広いフレームの自転車を取り付けようとする際は, 左側支柱上端外側にある黒い樹脂キャップを取り外さなければならない場合があります。

CONTACT / お問い合わせ先

MINOURA JAPAN

1197-1 Godo, Anpachi, Gifu 503-2305 Japan

Phone: +81-584-27-3131

Fax: +81-584-27-7505

Mail: minoura@minoura.jp

Web: www.minoura.jp

株式会社 箕浦

〒 503-2305

岐阜県安八郡神戸町神戸 1197-1

Phone: (0584) 27-3131

Fax: (0584) 27-7505

Mail: infodesk@minoura.jp

Web: www.minoura.jp